

SAI SALICRU ONE 1100VA para 2PCs + Impresora y autonomía max. 20min, con regulación automática de tensión



Características:

- Tecnología Line-Interactive.
- Batería de respaldo para interrupciones de red.
- Protección contra sobretensiones para equipos sensibles.
- Estabilización automática de la tensión (AVR) Tensión de salida pseudosenoidal.
- Interface USB con protocolo HID para todos los modelos.
- Software de gestión y monitorización para Windows, Linux y Mac.
- Un solo botón de encendido/apagado para uso más fácil y cómodo.
- Indicaciones de estado mediante LEDs.
- Rearranque automático ante recuperaciones de la

red.

- Formato compacto minitorre.
- Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y transientes.
- 3 años de garantía.
- Garantía económica para los equipos conectados (solo países UE).
- SLC Greenergy solution
- **SAI NO compatible** con fuentes APFC

Especificaciones:

▪ Características

- Topología UPS: Línea interactiva
- Capacidad de potencia de salida (VA): 1100 VA
- Potencia de salida: 600 W
- Forma de onda: Seno
- Voltaje de entrada de operación (min): 162 V
- Voltaje de entrada de operación (max): 290 V
- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
- Voltaje de operación de salida (min): 220 V
- Voltaje de operación de salida (max): 240 V
- Frecuencia de salida: 50/60 Hz
- Regulación de la frecuencia de salida: 1 Hz
- Regulación del voltaje de salida: 10%
- Regulación automática de voltaje (AVR): Si
- Tiempo de respuesta: 6 ms
- Eficiencia (modo ECO): 95%
- Modo ECO: Si
- Nivel de ruido: 40 dB
- Alarma(s) audibles: Si
- Modos de alarma audibles: Battery replacement, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
- Auto-rearranque: Si
- SAI NO compatible con fuentes APFC

- **Puertos e Interfaces**

- Tipo de salida AC: Tipo F
- Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC
- Número de salidas tipo F: 4
- Puerto USB: Si
- Cantidad de puertos USB 2.0: 1
- Tipo de puerto USB: USB Tipo B

- **Batería**

- Tecnología de batería: Plomo-Calcio (Pb-Ca)
- Tiempo típico de respaldo a carga completa: 20 min
- Vida útil de la batería (máx.): 5 año(s)
- Tiempo de recarga de la batería: 6 h
- Prueba de baterías automática: Si
- Arranque en frío: Si

- **Diseño**

- Factor de forma: Torre
- Color del producto: Rojo, Blanco
- Indicadores LED: Si
- Certificación: EN-IEC 62040-1-1, EN-IEC 60950-11, EN-IEC 62040-12, ISO 9001, ISO 14001
- Compatibilidad: Windows, Linux, Unix, Mac

- **Condiciones ambientales**

- Intervalo de temperatura operativa: 0 – 40 °C
- Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 – 90%
- Altitud de funcionamiento: 0 – 2400 m

- **Peso y dimensiones**

- Ancho: 130 mm
- Profundidad: 320 mm
- Altura: 182 mm
- Peso: 8,2 kg

Precio: 115,59€ (IVA Incluido)

SKU: AC0011

Descripción breve del producto :

SAI SALICRU de 1100VA para 2PCs + Impresora y autonomía max.
20min

«SAI nuevo SALICRU con regulación automática de tensión»

Galería de productos:

