

FUENTE DE ALIMENTACION 700W THERMALTAKE 80 PLUS con ventilador de 120mm RGB



Características:

- ATX 12V V2.3 permite la entrega de energía más fiable y robusta.
- Garantizado para entregar 700W de salida continua @ 40C ambiente operativo.
- Los componentes de alta calidad y el diseño de carriles individuales de + 12V permiten un uso sin parar con un rendimiento estable y confiable.
- 80 PLUS® 230V EU Certificado interno: con 82-86% de eficiencia @ 20-100% de carga en condiciones de carga en el mundo real.
- La corrección activa del factor de potencia proporciona energía limpia y fiable a su sistema.
- El ventilador de refrigeración ultra silencioso de 120 mm ofrece un excelente flujo de aire a un nivel de ruido excepcionalmente bajo.
- La serie SMART RGB está preparada para los nuevos

procesadores Intel Kaby Lake para lograr el máximo ahorro de energía.

- Listo para la próxima generación de la CPU Intel® y AMD de núcleo múltiple.
- Soporta tarjetas gráficas Nvidia® y ATI / AMD.
- Circuito de protección de alta resistencia de sobretensiones, sobrecarga y cortocircuito.
- Dimensión: 150mm (W) x86mm (H) x140mm (D).
- Alta fiabilidad: MTBF> horas.
- Seguridad / Aprobaciones EMI: CE / CB / TUV / EA

Especificaciones

▪ Información general

- Tipo: Intel ATX 12V 2.3
- Max. Capacidad de salida: 700W
- Color: Negro
- Dimensión (H / W / D): 86 mm x 150 mm x 140 mm
- PFC: PFC activo
- Señal de buena potencia: 100-500 mseg
- Tiempo de espera: 16msec (mínimo) con un 60% de carga

▪ AC Input

- Corriente de entrada: 9A max
- Rango de frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz
- Voltaje de entrada: 230 Vac

▪ Ambiental

- Temperatura de funcionamiento: 5º a +40º
- Humedad de funcionamiento: 20% a 85%, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -40º a +55º
- Humedad de almacenamiento: 10% a 95%, sin condensación
- Sistema de refrigeración: 120mm Ventilador: 1800 . ± 10%

▪ Otros

- Eficiencia: 82-86% de eficiencia @ 20-100% de

carga

- MTBF: horas mínimo
- Aprobación de seguridad: CE / CB / TUV / EAC

▪ **Conector**

- SATA (4 pin) x 6
- PCI-E (6 + 2 pines) x 2
- Peripheral (4 pin) x5
- Floppy (4 pin) x1

Precio: 50,82€ (IVA Incluido)

SKU: AC0170

Descripción breve del producto :

Fuente de alimentación THERMALTAKE 700W con ventilador 120mm
RGB

«Fuente de alimentación THERMALTAKE 700W RGB»